

STANDARD GARAŻU BEZ FUNDAMENTU

GARAŻ
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
Tynk w kolorze białym
Izolacja termiczna – styropian 50 mm
Płyta drewnopochodna 12 mm
Krawędziaki z drewna iglastego – 120 mm
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PRZYLEGAJĄCA DO ŚCIANY DOMU
Izolacja termiczna – styropian 50 mm
Płyta drewnopochodna 12 mm
Krawędziaki z drewna iglastego – 120 mm
ŚCIANA WEWNĘTRZNA
Płyta drewnopochodna 12 mm
Krawędziaki z drewna iglastego – 120 mm
WYKOŃCZENIE OKAPÓW
Szalówka drewniana kolor biały
DACH DWUSPADOWY / CZTEROSPADOWY
Dachówka cementowa zgodnie ze wzorcem
Łaty dachowe
Kontrłaty dachowe
Membrana dachowa
Wiązar (zgodnie z obliczeniami statycznymi)
Płyta drewnopochodna 22 mm, z otworem rewizyjnym
DACH PŁASKI
Membrana EPDM
Spadki i kontrspadki z wełny mineralnej
Płyta drewnopochodna 22 mm
Belki stropowe 220 mm

ODWODNIENIE
Rynny i rury spustowe z PVC, kolor biały
BRAMA GARAŻOWA
Garaż jednostanowiskowy: brama segmentowa, ręczna 2500 x 2125, kolor biały / Garaż dwustanowiskowy: brama segmentowa, automat 5000 x 2125, kolor biały (jeżeli na planach wrysowana)
DRZWI GARAŻOWE
Drzwi kolor biały (jeżeli na planach wrysowane)
OPCJE
OPCJA 1
Półki między krawędziakami w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych
OPCJA 2
Instalacja elektryczna: wypusty oświetleniowe ścienne – 2 szt., klawisz podwójny, gniazdko pojedyncze – 2 szt., bezpieczniki dla instalacji elektrycznej garażu znajdują się w rozdzielni w domu. W przypadku garażu wolnostojącego połączenie puszek w ścianie garażu z puszką w ścianie domu w zakresie klienta.
OPCJA 3
Napęd elektryczny do bramy garażowej 2500 x 2125
OPCJA 4
Brama w kolorze wg. aktualnej oferty.
OPCJA 5
Tynk elewacyjny w kolorze wg. aktualnej oferty

DAN-WOOD HOUSE Garaże i wiaty garażowe • maj 2021
www.danwood.pl



Tvoja przestrzeń do życia.